

**O lubrificador
automático**
com capacidade de lubrificação de 120 ml

BEKA®
ONE
120

Possível reabastecimento

Made in
GERMANY 

- **Apropriado para graxa e óleo**
- **Reabastecimento possível a qualquer tempo**
- **Niple de lubrificação para reabastecimento sem necessidade de montagem**

Amigo do meio ambiente

- **Longo tempo de uso**
- **Sem cartuchos descartáveis**

Econômico

- **Até 6 x 120 ml de lubrificação**
- **Abastecimento com pistola de lubrificação**

Eficiente

- **Acionamento electromecânico**
- **Dosagem precisa**
- **Pressão de saída 10 bar**
- **Visor LED indicando capacidade restante**

**...melhor performance
a custos reduzidos!**



6x120
= 720 ml

DE LUBRIFICAÇÃO

BAIER + KÖPPEL GmbH + Co. KG
Beethovenstraße 14 91257 Pegnitz/Bayern
fon +49 9241 729-0 fax +49 9241 729-50
beka@beka-lube.de www.beka-lube.de



O lubrificador automático

com capacidade de lubrificação de 120 ml

BEKA ONE[®] 120


BEKAONE lubrificador automático é a solução ideal para lubrificar pontos isolados de forma precisa.

Made in
GERMANY 

- BEKAONE** lubrificador é operado por acionamento **electromecânico** e se destaca pela **dosagem precisa**. Controlado e monitorado por **microprocessador**.
- BEKAONE** lubrificador pode ser utilizado nas seguintes **temperaturas**: De **-20 °C até +60 °C** (se usado o lubrificante correto).
- BEKAONE** lubrificador garante uma lubrificação confiável: Até **24 meses** por carga!
- BEKAONE** lubrificador pode ser recarregado até **6 vezes**. Isso equivale a uma capacidade total de lubrificação de **720 ml**.
- BEKAONE** pode ser reabastecido em qualquer momento simples e rapidamente com uma **pistola de lubrificação**. **Baixo custo** devido ao uso de cartuchos de graxa.
- BEKAONE** tem **baixo custos de manutenção**, devido o reabastecimento sem montagem necessária ou troca de cartuchos.
- BEKAONE** possui uma **pressão operacional mais alta** do que equipamentos comuns e dessa forma pode ser utilizado para altas pressões.
- BEKAONE** **preserva o lubrificante** e não gera pressão alta constante sobre o mesmo. Adequado para lubrificantes com tendência à separação.
- BEKAONE** está disponível **com ou sem graxa**.
Lubrificantes especiais disponíveis sob consulta.

TEMPO DE FUNCIONAMENTO até

24
MESES



PRESSÃO DE SAÍDA

10
MÁX. BAR



Capacidade de lubrificação:	120 ml (recarregável)
Recargas:	máx. 6 = 720 ml
Lubrificante:	óleo ou graxa até NLGI 2
Temperaturas:	-20 °C até +60 °C (se usado o lubrificante correto)
Pressão de saída:	máx. 10 bar
Diâmetro / altura:	70 mm / 127 mm
Proteção elétrica:	IP 65 (com membrana adesiva)
Alimentação:	baterias de Lítio
Operação por carga:	1 / 3 / 6 / 12 / 24 meses
Vida útil das baterias:	máx. 48 meses
Rosca de ligação:	rosca externa R1/4
Item-no.:	10112271 (vazio)

Possível conexão indireta com mangueiras e cabos!



Lubrificação para todo tipo de aplicação

