

Le doseur le lubrifiant automatique

avec un volume de 250 ml

BEKA[®] ONE 250

Made in
GERMANY 

Rechargeable

- Adapté pour de la graisse et de l'huile
- Remplissage possible à tout moment
- Graisseur pour remplissage sans démontage

Ecologique

- Longue durée d'utilisation
- Pas de cartouches jetables

Economique

- Jusqu'à 6 x 120 ml de lubrifiant
- Remplissage avec pompe à graisse

Efficace

- Entraînement électromécanique
- Dosage exact
- Plage de pression 10 bars
- Affichage de la capacité résiduelle par DEL

...Conçu pour des besoins en lubrifiant plus importants !



6x250
1500 ml
LUBRIFIANT

BAIER + KÖPPEL GmbH + Co. KG
Beethovenstraße 14 91257 Pegnitz/Bayern
fon +49 9241 729-0 fax +49 9241 729-50
beka@beka-lube.de www.beka-lube.de



Le doseur le lubrifiant automatique

avec un volume de 250 ml


BEKA ONE[®] 250

Le doseur de lubrifiant automatique BEKAONE est la solution idéale pour l'alimentation fiable des points de graissage individuels :

Made in GERMANY 

- BEKAONE est entraîné **électromécaniquement** et se distingue par une grande **précision de dosage**. Commande et surveillance par **microcontrôleur**.
- BEKAONE peut être utilisé dans une **plage de températures étendue** : De **-20 °C** à **+60 °C** (avec lubrifiant adapté).
- BEKAONE assure un dosage fiable de lubrifiant : Jusqu'à **24 mois** par remplissage !
- BEKAONE peut être rempli jusqu'à **6 fois**. Cela correspond à une capacité de lubrifiant totale de **1500 ml**.
- BEKAONE peut être rempli à tout moment de manière facile et rapide grâce à une **pompe à graisse**. **Faibles coûts** grâce à l'utilisation de graisse provenant de cartouches.
- BEKAONE n'entraîne que de **faibles coûts de maintenance**, car le remplissage s'effectue sans démontage ni changement de cartouche.
- BEKAONE dispose d'un **débit supérieur** par rapport aux équipements conventionnels et peut ainsi être également utilisé pour des applications avec une contre-pression plus élevée.
- BEKAONE **ménage le lubrifiant** car aucune pression permanente n'est exercée. Pour cela, il est également adapté pour lubrifiant sensible à la séparation.
- BEKAONE est disponible au choix, **sans remplissage de graisse** ou **avec remplissage de graisse**. **Graisse spécifique fournie sur demande**.

JUSQU'À
24
MOIS



PRESSION MAXIMALE
10
BAR



Volume :	250 ml (rechargeable)
Débit :	0,24 ml/coup
Capacité :	max. 6 = 1500 ml lubrifiant
Lubrifiant :	huile ou graisse jusqu'à NLGI 2
Plage de température :	-20 °C jusqu'à +60 °C (avec lubrifiant adapté)
Pression :	max. 10 bar
Diamètre / hauteur :	70 mm / 243 mm
Protection :	IP 65 (avec membrane)
Alimentation électrique :	batterie Li
Durée de fonctionnement :	1 / 3 / 6 / 12 / 24 mois
Durée de fonctionnement maximale de la batterie :	48 mois
Filetage de fixation :	filetage extérieur R1/4
Numéro de commande :	10125399 (version sans remplissage)

AT2078000718 FR 1090200648



Doseur de lubrifiant pour chaque application

