

O lubrificador automático
com capacidade de lubrificação de 250 ml

BEKA®
ONE
250

Possível reabastecimento

Made in
GERMANY 

- **Apropriado para graxa e óleo**
- **Reabastecimento possível a qualquer tempo**
- **Niple de lubrificação para reabastecimento sem necessidade de montagem**

Amigo do meio ambiente

- **Longo tempo de uso**
- **Sem cartuchos descartáveis**

Econômico

- **Até 6 x 250 ml de lubrificação**
- **Abastecimento com pistola de lubrificação**

Eficiente

- **Acionamento electromecânico**
- **Dosagem precisa**
- **Pressão de saída 10 bar**
- **Visor LED indicando capacidade restante**

...construído para grande necessidade de lubrificação!



6x250
= 1500 ml
DE LUBRIFICAÇÃO

BAIER + KÖPPEL GmbH + Co. KG
Beethovenstraße 14
fon +49 9241 729-0
beka@beka-lube.de

91257 Pegnitz/Bayern
fax +49 9241 729-50
www.beka-lube.de



O lubrificador automático

com capacidade de lubrificação de 250 ml

BEKA ONE[®] 250


BEKAONE lubrificador automático é a solução ideal para lubrificar pontos isolados de forma precisa.

Made in GERMANY 

- BEKAONE** lubrificador é operado por acionamento **electromecânico** e se destaca pela **dosagem precisa**. Controlado e monitorado por **microprocessador**.
- BEKAONE** lubrificador pode ser utilizado nas seguintes **temperaturas**: De **-20 °C até +60 °C** (se usado o lubrificante correto).
- BEKAONE** lubrificador garante uma lubrificação confiável: Até **24 meses** por carga!
- BEKAONE** lubrificador pode ser recarregado até **6 vezes**. Isso equivale a uma capacidade total de lubrificação de **1500 ml**.
- BEKAONE** pode ser reabastecido em qualquer momento simples e rapidamente com uma **pistola de lubrificação**. **Baixo custo** devido ao uso de cartuchos de graxa.
- BEKAONE** tem **baixo custos de manutenção**, devido o reabastecimento sem montagem necessária ou troca de cartuchos.
- BEKAONE** possui uma **pressão operacional mais alta** do que equipamentos comuns e dessa forma pode ser utilizado para altas pressões.
- BEKAONE** **preserva o lubrificante** e não gera pressão alta constante sobre o mesmo. Adequado para lubrificantes com tendência à separação.
- BEKAONE** está disponível **com ou sem graxa**. **Lubrificantes especiais disponíveis sob consulta**.

TEMPO DE FUNCIONAMENTO até

24
MESES



PRESSÃO DE SAÍDA

10
MÁX. BAR



| | |
|-----------------------------|--|
| Capacidade de lubrificação: | 250 ml (recarregável) |
| Quantidade dosificada: | 0,24 ml/curso |
| Recargas: | máx. 6 = 1500 ml |
| Lubrificante: | óleo ou graxa até NLGI 2 |
| Temperaturas: | -20 °C até +60 °C (se usado o lubrificante correto) |
| Pressão de saída: | máx. 10 bar |
| Diâmetro / altura: | 70 mm / 243 mm |
| Proteção elétrica: | IP 65 (com membrana adesiva) |
| Alimentação: | baterias de Lítio |
| Operação por carga: | 1 / 3 / 6 / 12 / 24 meses |
| Vida útil das baterias: | máx. 48 meses |
| Rosca de ligação: | rosca externa R1/4 |
| Item-no.: | 10125399 (vazio) |



Lubrificação para todo tipo de aplicação

