

自动单点润滑器

润滑品容量250 ml

BEKA[®] ONE 250

Made in
GERMANY 

可重复充油

- 适用于油脂与稀油
- 可随时补充润滑品
- 自带补油接头

环保设计

- 使用时间长
- 没有丢弃的补油罐

经济

- 补油量可高达250 ml x 6次
- 可用黄油枪进行补油

高效

- 机电驱动
- 计量精确
- 最大工作压力10 bar
- LED灯指示容量

专为更高润滑量设计!



6x250
1500 ml
= 1500 ml
润滑品容量

BAIER + KÖPPEL GmbH + Co. KG
Beethovenstraße 14
fon +49 9241 729-0
beka@beka-lube.de

91257 Pegnitz/Bayern
fax +49 9241 729-50
www.beka-lube.de



自动单点润滑器

润滑品容量250 ml

BEKA[®] ONE 250


Made in
GERMANY

BEKAONE: 为各独立润滑点提供可靠润滑的理想解决方案

- **BEKAONE** 使用机电驱动，能够获得非常高的计量精度，并由微处理器控制与监控。
- **BEKAONE** 的温度适用范围广，**-20 °C到+60 °C**（配合合适润滑品）。
- **BEKAONE** 提供可靠的润滑，每次加注最长可达**24个月**！
- **BEKAONE** 最多可加注**6次**，相当于总润滑量达到**1500ml**。
- 使用黄油枪可以对**BEKAONE**进行简便快速的加注，使用成本要低于标准油脂条。
- **BEKAONE** 的维护成本低，润滑品加注无需拆卸或更换补油罐。
- **BEKAONE** 的输出压力要高于同类常规产品，因此可用于高背压的应用中。
- **BEKAONE** 不会持续增压于润滑品，从而使其保持更好的状态，因此易离析的润滑品也能与**BEKAONE**配合使用。
- **BEKAONE** 在订货时可选择预充或不充润滑品，或预充特殊润滑品。

运行时间/每次填充

24
个月



最大工作压力

10
BAR



油脂容量:	250 ml (可重复充油)
每一泵行程的输送量:	0,24 ml/Hub
容量:	最多6次加注 $6 = 1500$ ml
油脂型号:	稀油或不高于NLGI cl. 2的油脂
温度适用范围:	-20 °C 到 +60 °C (配合合适润滑品)
工作压力:	最高. 10 bar
直径 / 高度:	70 mm / 243 mm
防护等级:	IP 65 (带有透气隔膜)
电源:	锂离子电池
运行时间设定:	1 / 3 / 6 / 12 / 24 个月
电池寿命:	最多 48 个月
接头尺寸:	外螺纹 R1/4
订货号:	10125399 (无预充润滑品)

出口为金属螺纹接口，
无需转换接头即可使用

可通过软管与润滑点进行连接！



适用于各种应用的润滑器

